

Modelo: PCM6 360

LÍNEA PLATINUM SURFACE MOUNT (FLOOD) LIGHT

MODELO PLATINUM

ENCENDIDO INSTANTÁNEO, TECNOLOGÍA LED

MODELO: PCM6 Módulos: 6

PCM6 360

*Watts efectivos del sistema (mín-max):

360 W

Horas 25°C:

150,000 Hr

Flujo Luminoso de salida (Tipo II mEDIA) (mín-max):

57,600 lm

EficienciaLumínica (lm/W):

160

Características:

F.P.>0.95-220 Vac; 60/50Hz, THD <15%

Voltaje:

CD /12-24V, Universal 100-277V, Universal 347-480V

Distribución Óptica (IES):

Tipo I Media Cutoff

*Óptica de policarbonato de alta resistencia

Tipo II Media Cutoff

Tipo III Media Cutoff

Tipo III Corta Cutoff

Tipo V Cutoff

Temperatura de color:

3,000K 4,000K 5,000K 6000K

IRC (Índice Rendimiento de color):

70/80 opcional

Temperatura Ambiente:

-40°C-55°C

Humedad relativa de 10-95%

Índice de Protección IP:

IP66

Protección al impacto de luminaria y conjunto óptica:

IK10

Protección térmica en LEDS y Drivers

Con atenuación automática

Índice de vibración

Ansi C136.31,3G

Montaje en:

Muro con abrazadera tipo C

Carcasa:

Lámina galvanizada y tornillería de acero inoxidable

Color:

Blanco (estándar) o color especial

Mantenimiento:

Acceso sin herramientas

Opciones de receptáculo NEMA:

Sin

Ansi C136.10 (3pin)

Ansi C136.41 (7pin) Telegestión

Opciones de control:

Sin

Control 1-10V

Atenuación Ajustable en Campo

Atenuación Remota

Atenuación Programada (6 eventos)

Telegestión

Otras opciones:

MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en tipo Serie/Paralelo

Protección de ambiente marino

Garantía 3, 5 y 10 años

Sistema solar Fotovoltaico

- Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades


- No requiere conexión a tierra física efectiva

- Encendido instantáneo

- Construcción modular: cuerpo, tapa y accesorios especiales

- Rango de giro de 180°

KELVIN COLOR CHART



Peso: 6,6 kg

Dimensiones (mm):

