Modelo: INS 1 60


LED SMD



MODELO:	INS 1 60
*Watts efectivos del sistema (mín-max):	60.83 W
Horas 25°C:	150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo II Media) (mín-max):	10,859.30 lm
EficienciaLumínica (lm/W):	178.52
Caracteristicas:	F.P.>0.95-220 Vac; 50/60Hz, THD <15%
Voltaje:	CD /12-24V, Universal 90-277V, Universal 347-480V
Distribución Óptica (IES):	Tipo I Media Cutoff
*Óptica de policarbonato de alta resistencia, IK10	Tipo II Media Cutoff
	Tipo III Media Cutoff
	Tipo III Corta Cutoff
	Tipo V Cutoff
Temperatura de color:	3,000K 4,000K 5,000K 6000K
IRC (Indice Rendimiento de color):	70/80 opcional
Temperatura Ambiente:	-40°C a 55°C
	Humedad relativa de 10-95%
Indice de Protección IP:	IP66
Proteccion al impacto de luminaria y conjunto óptica:	IK10
Protección térmica en LEDS y Drivers	Con atenuación automática
Indice de vibración	Ansi C136.31,3G
Montaje en Brazo de:	1 ¼ "-2 ¼"
Terminado:	Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostätica Con un espesor minimo nominal de 62 micras
Color:	Blanco (eständar) o color especial
Opciones de receptáculo NEMA:	Sin
	Ansi C136.10 (3pin)
	Ansi C136.41 (7pin) Telegestión
Opciones de control:	Sin
	Control 0-10V
	Atenuación Ajustable en Campo
	Atenuación Remota
	Atenuación Programada (6 eventos)
	Telegestión
Otras opciones:	MSP-20KV-SURGE 20KA/10KA en tipo Serie/Paralelo
	Protección de ambiente marino
	Garantía 3, 5 y 10 años
	Sistema solar Fotovoltaico


Peso: 4.5 Kg

423mm



255 mm

139 mm



- Flujo mantenido a las 100,000 horas de operación global > a 90 %
- Tapa abatible de aluminio sin herramientas
- Tornilleria de acero inoxidable
- Bloque de terminales interno (Cal #6 min., #12AWG max.)
- Protección contra entrada de aves
- Libre de mercurio y no genera radiacion UV
- Flujo luminoso total mínimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%
- Dimeable de 0 a 10V
- Fotocelda incluida

-Pasos de Nivelación de 2.5°
-Dos tornillos para montaje de brazo tubular 1 ¼"-2 ¼
-Protección contra picos de voltaje de 6kv
-L70 mayor a 77,000 horas
-Leds montados sobre placas de circuito de núcleo metálico que garantizan el no sobrecalentamiento.

